



ハイリペール

シラン系コンクリート表面保護剤（水性）

特 徴

- コンクリート表面は優れた撥水効果・吸水防止効果があります。
- コンクリート表面を保護し、汚れ、白華現象の抑制に効力を発揮します。
- **ハイリペール**はコンクリート表面を緻密にしヘアークラックの発生を低減します。
- 苔、藻の発生を防ぎます。
- **ハイリペール**は新旧コンクリート両方に使用できます。
- コンクリートの外観は損ないません。

使用方法

- 原液で使用して下さい。
- コンクリート表面の油膜、塵埃等を除去します。
- コンクリート表面が乾燥していることを確認して下さい。
- **ハイリペール**は乾燥が速いので1回目の塗布面が濡れている内に刷毛、ローラー等で2回塗布します。乾燥後は重ね塗りはできません。
- 塗布量：1kg当たり4～5㎡ 1缶当たり72～90㎡

注 意

- 他の箇所に付着しないようにビニール等で養生して下さい。
- 特に近くの駐車中の自動車、構造物等にかからないようにして下さい。付着後の除去は困難です。
- 直射日光の当たらない屋内に保管して下さい。
- 冬季は凍結しない所に保管して下さい。

荷 姿

- 18kg/アトロン缶

