



ノン・クラック®

低コスト・高性能の浸透型コンクリート表面養生剤

用途	<ul style="list-style-type: none">● コンクリート表面養生剤● ヘアークラック防止剤
特徴	<ul style="list-style-type: none">● ノン・クラックはコンクリート表面に浸透し、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。● ノン・クラックにはワックス・パラフィン、樹脂は混入されていないのでモルタル、ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。● ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層を作りコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● ノン・クラック 1 に水 2 の割合（3 倍）に希釈して下さい。● 最終コテ仕上げされたコンクリート面のブリーディング水が引いた後に希釈されたノン・クラックを均一に塗布して下さい。● ノン・クラックはブルー色ですが、これは均一に塗布するためですすぐに消滅します。● 塗布はNK-スプレー（ノズルはNo50-Nに交換）、電動スプレーを使用して下さい。● 塗布面積：希釈した液 1 ℓ 当たり 9～11㎡ 18 ℓ × 3 倍 = 54 ℓ で 540㎡
注意	<ul style="list-style-type: none">● ノン・クラックを他の物にこぼしたり、塗布したりしないで下さい。放置しておきますと 1 時間程で固まりとれなくなります。他の物についた場合はすぐ水で洗い流して下さい。特に眼鏡、駐車中の車にはご注意下さい。● 使用したスプレーはすぐに水を通して洗って下さい。● ノン・クラックはアルカリ性ですので目や皮膚につかないようにして下さい。ついた場合はすぐに水で洗って下さい。
荷姿	<ul style="list-style-type: none">● 18ℓ / 缶 (25kg / 缶) <div data-bbox="478 1736 778 2101"></div> <div data-bbox="829 1691 1436 2101"></div>