



# リフトコート®

## コンクリートとコンクリートをはがす剥離剤

用途	<ul style="list-style-type: none"><li>● プレキャストブロック工法などの剥離剤</li></ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>● リフトコートは速乾性なので塗布後の作業が容易です。</li><li>● コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。</li><li>● 乾燥時間は気温、湿度等により異なりますが約60分です。</li><li>● 乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等で流れません。</li><li>● 脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。</li></ul>
使用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>● ベットとなるコンクリート面のゴミやホコリを除去し、NK-スプレー、ローラーで均一に塗布して下さい。</li><li>● リフトコート膜が乾燥後に2度塗りして下さい。</li><li>● 塗布面積：1ℓ当たり4～5㎡（2度塗り）</li></ul>
注意	<ul style="list-style-type: none"><li>● 原液のまま使用して下さい。</li><li>● 使用前に天地を逆にし良く攪拌して下さい。</li><li>● 塗布したリフトコートが乾くまでは雨にあてないで下さい。</li><li>● 速乾性ですので使用中の缶はふたを良くしめておいて下さい。</li><li>● 使用されたスプレーはシンナーで良く洗って下さい。</li><li>● 消防法：危険物第四類第二石油類 火気厳禁 労働安全衛生法：有機則 第三種有機溶剤</li></ul>
荷姿	<ul style="list-style-type: none"><li>● 16ℓ／缶</li></ul> <div data-bbox="512 1704 772 2101"></div> <div data-bbox="871 1715 1430 2096"></div>