



# エースワン<sup>®</sup>

## コンクリート剥離剤

|      |   |
|------|---|
| 用途   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 鋼製型枠・合板型枠</li></ul>   |
| 特徴   | <ul style="list-style-type: none"><li>● コンクリート表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。</li><li>● 型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。</li><li>● 型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。</li></ul>     |
| 使用方法 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 原液のまま使用して下さい。</li><li>● 型枠への塗布は弊社製のNK-スプレー、または電動スプレー(KYC-20A)を使用して下さい。</li><li>● 塗布面積：1ℓ当たり 鋼製型枠 25～35㎡<br/>合板型枠 20～25㎡</li></ul> |
| 注意   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 雨水が入らないようにふたをしっかりとめシートをかぶせて下さい。</li><li>● 消防法：危険物第四類第三石油類 火気厳禁</li></ul>  |
| 荷姿   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 200ℓ／ドラム缶</li><li>● 18ℓ／缶</li></ul>   |

