

プロテクト-E

超長期間の鉄筋防錆剤

特 徴

- ・一液性水性エポキシ樹脂の鉄筋用長期防錆剤、防錆効果は環境にもよりますが約5年。
- ・鉄筋とコンクリートとの付着強度に優れ、コンクリート打設時に塗膜の除去を省けます。
- ・塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に長期の防錆に対応できます。
- ・消防法の危険物やPRTR法には該当しません。
- ・油性・有機溶剤系の塗料のように強い臭いがなく作業環境・周辺環境にやさしい。



プロテクト-E



無塗布

プロテクト-E

5年後暴露状況

使用方法

- ・プロテクト-Eをよく攪拌し、原液で使用して下さい。
- ・鉄筋の汚れ、水分、錆等を取り除いてから使用して下さい。
- ・曲げ加工部は2度塗りして下さい。
- ・塗布面積：1kg当たり約5㎡

注意事項

- ・気温5℃以下、湿度80%以上、雨天の場合は使用できません。
- ・塗膜が乾燥するまでは、雨にあてないで下さい。
- ・コンクリート面に、プロテクト-Eが付着しないように養生して下さい。
- ・小分けしたプロテクト-Eは、その日のうちに使い切して下さい。
- ・容器は、密栓し屋内で保管して下さい。冬場は特に凍結しない場所で保管して下さい。凍結後は、融解しても使用できません。

荷 姿 16kg/缶 (茶褐色)



〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1
TEL (0479) 73-6000(代表)
FAX (0479) 73-5757
<http://www.nox-c.co.jp>

取 扱 店