



ノックス-V®

化学反応によるコンクリート剥離剤

用 途

合板型枠・化粧合板型枠・二次製品型枠・鋼製型枠

特 徴

合板型枠・化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。ノックス-C型より防錆効果は低下します。

- 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- 濡れた状態又は、乾燥していても剥離効果は同じです。
- 薄く塗布することによりコストダウンになり、剥離効果はおちません。
- コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。
- 毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。

使用方法

- 型枠への塗布はNK-スプレイヤーを使用して下さい。
- 塗布面積

型 枠 種 類	1 ℥ 当り塗布面積	18 ℓ 当り塗布面積
鋼 製 型 枠	25～35 m ²	450～630 m ²
化粧合板型枠	25～35 m ²	450～630 m ²
合 板 型 枠	20～25 m ²	360～450 m ²

注 意

- 原液のまま使用して下さい。
- 雨水が入らないよう充分注意して下さい。
- ふたを良くし、横にするか、シートをかぶせて下さい。

荷 姿

- 200 ℥ / ドラム缶
- 18 ℥ / 缶

