



電動スプレー[®] KYC-20A

剥離剤・養生剤の塗布に威力を発揮するコンパクトで取り扱い簡単な電動噴霧器

特 徴

- 電源コード、吸込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。吐出ホースは10m×10本=100mぐらい長くできます。
- モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。
- 合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。

使用方法

- 100Vのコンセントがあればどこでも使用できます。
- 剥離剤を噴霧する時は圧力をしぼって下さい。
- ノン・クラック**（養生剤）にはコルトノズル（別売り）を使いますと広範囲に噴霧できます。

注 意

- 塗料、樹脂等の溶剤（ノックスコート類、サビラーズ等）には使用しないで下さい。
- 他社製品等で特に粘性のある物の使用はご注意下さい。
- ノン・クラック** 使用後は水を通して洗って下さい。
- 使用しない時はコンセントを抜いておいて下さい。

仕 様

項目 型式	長×高×巾%	プラン ジャー 数	重量kg	ポンプ			電動機		付 属 品
				圧 力 MPa	理論吸水量 ℓ/min	回転数 rpm	型 式	出力W	
KYC-20A	210×210×230	1	9	3.50	2.9~3.5	1430~1740	単相100V	200W	¼×10mホース Uノズル ポリタンク

「圧力」は締切圧を表示します。

※仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。



コルトノズル
2~3m先に
噴霧できます。