



コンクリックエース®

鉛直面の浸透型コンクリート表面養生剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・活用促進技術)

用 途	<ul style="list-style-type: none">トンネル、シールド、共同溝などの覆工コンクリート橋脚、擁壁等の鉛直面の養生	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-110023-VG (掲載期間終了)
特 徴	<ul style="list-style-type: none">脱型直後のコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとともに、空隙中の自由水の表面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル、ペイントの付着を妨げません。ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。	
使用方法	<ul style="list-style-type: none">原液で使用します。使用前に容器のまま軽く振って攪拌します。脱型直後、NK-スプレヤー等でコンクリート面に均一に散布して下さい。散布直後はコンクリート面が濡れ色になりますが、徐々に自然のコンクリート色に戻ります。塗布量は100 g～200 g／m²	
注 意	<ul style="list-style-type: none">冬期は中の液が固くなります。使用の際は保護メガネ、ゴム手袋、マスクを着用して下さい。散布直後のコンクリートには雨を当てないで下さい。直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。水溶性です。1年以内に使用して下さい。	
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">17kg／缶	 