





# フェアリート®

## 仕上げ材の付着を妨げないコンクリート表面養生剤

<b>用 途</b>	床版防水用プライマー、モルタル・ペイント等の仕上げを伴うコンクリート表面養生、コテ仕上げの補助	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-140071-VE
<b>特 徴</b>	塗布後のコンクリート表面の上層仕上げ材の付着を妨げません。コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制及び、ひび割れを低減します。フェアリートを散布することで滑らかにコテ仕上げが出来ます。水性で作業性に優れ引火性もありません。	
<b>使用方法</b>	原液使用です。使用前に缶のまま振って攪拌して散布して下さい。 高強度コンクリートの場合（2回塗布） ・粗ゴテ時に1回目 散布量は約100 g / m <sup>2</sup> ・最終コテ仕上げ前に2回目 散布量は約50 g / m <sup>2</sup> NK-スプレー及びジョウロにて散布して下さい。 普通コンクリートの場合（1回塗布） ・最終コテ仕上げの後に約100 g / m <sup>2</sup> NK-スプレー、電動スプレーで均一に散布して下さい。	
<b>注 意</b>	降雨になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布後、乾燥するまで雨に当てないで下さい。 0℃以下になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布面を凍結させないで下さい。 凍結しない屋内に保管して下さい。 水性です。1年以内に使用して下さい。	
<b>荷 姿</b>	17kg / 缶  	



株式会社 **ノックス**

〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1  
TEL (0479)73-6000 (代表)  
FAX (0479)73-5757  
URL <http://www.nox-c.co.jp>