



ノックス-S-302

鋳物油を全く使用しない剥離剤

用途	<ul style="list-style-type: none">● ステンレス型枠・アルミ型枠・樹脂コート型枠・化粧合板型枠
特徴	<ul style="list-style-type: none">● 鋳物油を全く使用していないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生も殆どありません。● 型枠によくなじみます。● すみやかに乾燥し、サラッとした乾燥被膜を形成します。● スラブ等では滑ることがなく作業が容易です。● 冷温水に簡単に溶け、溶けた後は分離しません。● 引火燃焼の危険は全くありません。● 希釈液は腐敗することがあります。早目に使用して下さい（1～3ヶ月）。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● ノックス-S-302を必要なほど取り出して原液1に対し水を9の割合(10倍)で希釈してご使用下さい。● 型枠への塗布はNK-スプレーヤーを使用して下さい。塗布後、乾燥してからコンクリートを打設して下さい。● 型枠にノロが付着した場合は新ノロトールを使用して下さい。● 塗布面積：希釈液1ℓ当たり20㎡
注意	<ul style="list-style-type: none">● 特殊化合物ですから、従来の剥離剤等と絶対に混合しないで下さい。塗布道具も別にして下さい。● 従来の剥離剤を使用した型枠面は、シンナー等でふきとってから、ノックス-S-302を塗布して下さい。● 水性ですから塗布後（1～2時間）は雨にあたらないようにして下さい。● 特殊化合物ですから希釈容器は樹脂製（ポリ容器）のものを使って下さい。● 使用後のスプレーヤー残液は出して置いて下さい。水性ですからNK-スプレーヤーの内側が錆びることがあります。● ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠専用です。他の型枠に使用の場合は弊社にご相談下さい。● 厳寒地で凍結することがあります。容器のままゆすって確認して下さい。すでに希釈した液は暖めると元に戻り使用できますが希釈前の物は使用できません。● 水性です。6ヶ月以内に使用して下さい。
荷姿	<ul style="list-style-type: none">● 17ℓ／缶● 1ℓ×12本入ポリ缶  