



ノックス-C[®]

化学反応による最も優れたコンクリート剥離剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● 鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠● 発泡スチロール型枠・合成樹脂型枠
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● 生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油しみのない均一色の美しいコンクリート面が得られます。● 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対し全く支障がありません。● 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布することによりコストダウンになります。● 防錆剤が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。● 高品質の油を溶剤に使用していますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になることはありません。また冬季でも凍らないので安心して使用できます。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 原液のまま使用して下さい。● 型枠への塗布は弊社製のNK-スプレー、または電動スプレー(KYC-20A)を使用して下さい。● 塗布面積 1ℓ当たり 25~35㎡
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 雨水が入らないようにふたをしっかりしめシートをかぶせて下さい。● 消防法：危険物第四類第三石油類 火気厳禁
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 200ℓ／ドラム缶● 18ℓ／缶 <div data-bbox="363 1615 805 2101"></div> <div data-bbox="828 1675 1428 2096"></div>