

ビスト

特化則・有機則に該当しない速乾性の鉄筋防錆剤

用途	・鉄筋コンクリート用棒鋼の速乾性防錆剤
特徴	・特化則・有機則に該当しないので、安全に作業ができます。 （特化則・有機則に関わる作業記録の管理、保管が不要です） ・速乾性で、簡単に塗布ができるので作業効率が良くなります。 ・鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。 ・強靱なバリア性の高い皮膜を形成し、錆びを防ぎます。 ・防錆効果は、環境にもよりますが、約6ヶ月です。
使用方法	・原液使用です。 ・塗布面の汚れ、水分、錆等を取り除いてください。 ・塗布は、NKスプレーヤー又は刷毛、浸漬の方法で塗布してください。 ・曲げ加工部分は2度塗りしてください。 ・塗布面積：1ℓ当たり約8㎡ 16ℓ(1缶)で約320本(D25,L5m)
注意	・揮発性ですので使用途中の缶は必ずふたをしてください。 作業中は換気を良くし、絶対に火気を近づけないでください。 ・NKスプレーヤーのガスケット(No61/No57)は溶剤で膨張します。 No61/No57は別途用意し交互に使用してください。 （使用しない時拭いて乾かしておくで復元します） ・作業終了後の塗布道具はできるだけ早くラッカーシンナーで洗浄してください。 ・消防法：危険物第四類第二石油類、火気厳禁
荷姿	・16L/缶 無塗布  ビスト塗布状後  



株式会社 **ノックス**

〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1
TEL. 0479-73-6000(代表)
FAX. 0479-73-5757