



フェアリート®

仕上げ材の付着を妨げないコンクリート表面養生剤

用 途	●床版防水用プライマー、モルタル・ペイント等の仕上げを伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-140071-VG (掲載期間終了)
特 徴	●塗布後のコンクリート表面の上層仕上げ材の付着を妨げません。 ●コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制及び、ひび割れを低減します。 ●フェアリートを散布することで滑らかにコテ仕上げが出来ます。 ●水性で作業性に優れ引火性もありません。	
使用方法	●原液使用です。使用前に缶のまま振って攪拌して散布して下さい。 ●高強度コンクリートの場合（2回散布） ・粗ゴテ時に1回目 散布量は約100 g/m² ・最終コテ仕上げ前に2回目 散布量は約50 g/m² NKスプレー及びジョウロにて散布して下さい。 ●普通コンクリートの場合（1回散布） ・最終コテ仕上げの後に約100 g/m² NKスプレー、電動スプレーで均一に散布して下さい。	
注 意	●降雨になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布後、乾燥するまで雨に当てないで下さい。 ●0℃以下になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布面を凍結させないで下さい。 ●凍結しない屋内に保管して下さい。 ●水性です。1年以内に使用して下さい。	
荷 姿	●17kg/缶 	



株式会社 **ノックス**

〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1
TEL (0479)73-6000 (代表)
FAX (0479)73-5757
URL <http://www.nox-c.co.jp>